

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	213 200 Stitches
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	730 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	370 g/m ²
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2,9 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,128 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	5010 g/m ²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,6 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre / Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC) Renfort acoustique avec fibres synthétiques 100% recyclées / Acoustic reinforcement with 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 = 4 m ²
Sens de pose / Installation		

Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : B_{fl}-s1



 Heated Floor ISO 10456 0,14 m ² K/W	 Impact noise reduction EN ISO 10143-3 ΔL _(w) 29 dB
 Electrostatic prop. ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≤ 10 ¹⁰ Ω	 Sound absorption ISO 11654 α _w = 0,25 (H)
 Dimensional Stability EN 986 ≤ 0,10%	 Colour Fastness EN 105 - B02 7/8
 N° 0679-CPR-1149 16 EN 14041 : 2004	 Castor Chair EN 985 Passed R≥2,4

Environmental issues

LEED

Répond à la démarche
HQÉ



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 26/01/2017

Légende

*Pose aléatoire possible pour/possible random laying for E'LINE, E'SQUARE et E'SCALE

RHO - LRV	
25 colors	%
E'CLAY - 13547050A-00XXX	
039	7,3%
049	7,8%
130	22,9%
145	5,4%
201	26,5%
204	16,5%
230	18,5%
310	11,8%
E'WAY - 13548050A-00XXX	
039	5,5%
130	21,5%
182	24,1%
201	26,7%
204	14,7%
230	18,7%
411	7,1%
E'LINE* - 13549050A-00XXX	
049	6,6%
130	21,5%
145	6,1%
195	7,6%
204	14,2%
310	13,6%
411	7,6%
E'SQUARE* - 13550050A-00XXX	
130	21,7%
144	6,2%
145	7,1%
171	28,0%
201	29,9%
310	14,3%
E'SCALE* - 13552050A-00XXX	
130	17,4%
144	4,8%
201	24,5%
230	24,8%
310	11,6%